Beat-Sonic®

CROWN
170系用
スーパーライブ(7スピーカー)専用

SLX-43A/WD1/WD2/WD3取扱説明書

NO:000001

この度はサウンド・アダプター SLX-43A/WD1/WD2/WD3をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種	適応年式	車両形式
マジェスタ	H11/9〜H16/7	JZS171(W)/173W/175(W)/177/179、UZS171/173/175、JKS175、GS171W
ロイヤル/アスリート	H11/9〜H15/12	
エステート/アスリートエステート	H11/12〜H19/6	

※スーパーライブ(7スピーカー)付車専用
※エレクトロマルチビジョン付車には対応しておりません。

■本機の主な特徴

1. 純正のデッキをスピーカー出力付きの市販デッキに取替えできます。
2. 純正スピーカーはそのまま使えます。

■注意事項

- 純正ホルダーの加工が必要です。
- リアコントローラー/ステアリングリモコン/フロントパネルでのオーディオコントロールが利かなくなります。
- スイッチパネルのオーディオ表示部は何も表示されなくなります。
- 純正ハンズフリーは使用できなくなります。
- 純正ETC付車は純正ETCが使用できなくなることがあります。

■仕様

※ 寸法:40×25×81.6(巾×高さ×奥行) ・重量:約280g(本体のみ)

■同梱品

※ アダプター本体、パネル、ナット(6)、ホルダー(LR各1)、保証書、取扱説明書(本書)

■お取付け上の注意事項

禁止

※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。

注意
※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付によって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。

(株)ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX 0561-74-5595
URL:http://www.beatsonic.co.jp

2 アダプターの取付

注 必ず右に表示してあるすべての端子を接続してください。

⚠取付作業を行う前のご注意

※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

注意 ※ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)

1 純正デッキの取外し方法

1. ギヤをローギヤにしてシフトノブパネルを外す。(フック4カ所)
※ギヤをP(パーキング)以外に入れるときは必ず車輪止めをしてください。

2. オーディオパネルを外す。(フック4ヶ所)

3. オーディオユニットを外す。(ボルト4カ所)

3 新デッキへのホルダー取付

1. 新デッキにホルダー(L)(R)を新デッキに付属のネジで取付けます。(皿ネジ4ヶ所×2)

2. [3-1]でホルダーを取付けた新デッキと、インテグレーションコンピューターに純正ホルダー(L)(R)を付属のナットと純正ネジで取付けます。(ナット3ヶ所×2、ネジ2ヶ所×2)
※取付け前に純正ホルダー(L)(R)内面の付属ホルダーに干渉する部分のポッチを削り取ってください。

インテグレーションコンピューターと新デッキが干渉し純正ホルダーに取付かない場合

純正ホルダー(L)(R)のインテグレーションコンピューター位置決めポッチを削り落とし、穴(A、B)を下方に1〜2mm削ってください。

3. [3-2]で組みつけた新デッキを車両に取付けて、パネルをはめ込みます。(ネジ×4)

新デッキの動作確認

SLX-43A 本体と新デッキを接続した時点でオーディオの全機能が動作するか確認してください。